

Código	DESCRIPCIÓN	Cant.	PRECIO UNITARIO
--------	-------------	-------	-----------------



ASPIRADOR S.8/ND SHORT

Equipado con bomba de lóbulos con silenciador, caudal de aire 1300 m³/h. Depresión max 7000 DaPa, Con válvula de máxima depresión. Motor diesel de tres cilindros refrigeración por agua de 44 CV (kW 32,5) con filtro para el aire aspirado. Con silenciador, tacque gasóleo lt 54. Puesta en marcha eléctrica. Transmisión por correas con rodillo tensor. Panel de mandos: regimen motor, luz testino para el max nivel, cuentahoras. toma para sonda de nivel de silos o depósitos separadores. Filtro principal de compartimientos de cm² 120000, con sacudimiento automatico a cada parada del aspirador; se puede accionar a motor apagado pulsando el interruptor. Cámara para la recogida de los polvos cabida lt 150.

Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración. Cartucho de seguridad con armadura metálica, superficie 18000 cm², clase M. Carrocería en chapa doblada y aislada. Ganchos para levantar con grúa y dispositivo para levantar con carretilla elevadora. Boca de aspiración macho DN80.

Dimensiones: largo mm 1680 (con enlace aspiración 80mm), ancho mm 1200, alto mm 2000, peso kg. 1230.

CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES - MARCADO Y CERTIFICADO "CE"

25 059001	S8/ND SHORT	N. 1	
-----------	--------------------	------	--