

Código	DESCRIPCIÓN	Cant.	PRECIO UNITARIO
--------	-------------	-------	-----------------

ASPIRADOR S.20/E



Equipado con bomba de lóbulos con silenciador

Características:

Caudal de aire = 3200 m³/h, depresión = 7000 DaPa.

Motor eléctrico CV 75 (kW 55) IP.55.

con puesta en marcha Y-Δ en protección IP.55, interruptor, seccionador de línea, cuentahoras, amperometro, luz testino sonda de nivel, pulsador para parada de emergencia.

TENSIÓN DE CONEXIÓN V. 400/50 DE CONFIRMAR

Filtro principal de compartimientos de cm² 260.000, con sacudimiento automatico a cada parada del aspirador; se puede accionar a motor apagado pulsando el interruptor. Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración. Cartucho de seguridad con armadura metálica, superficie 130000 cm², clase M. Boca de aspiración para mangueras de Ø100. Válvula de seguridad, max depresión y silenciador. Ganchos para levantamiento con grua y carretilla elevadora.

Funciona sólo conectado a un depósito separador.

Dimensiones: largo mm 2510, ancho mm 1500, alto mm 2260. Peso KG 2550.

**CONFORME ALLE NORME VIGENTI - MARCATO E CERTIFICATO "CE"
DA UTILIZZARE CON PRESEPARATORI E SILOS IDONEI**

25 022001	S20/E	N. 1	
-----------	--------------	------	--