

Modelo

 ATEX ZONA 2 / D30G Z2 EXP
 D50G Z2 EXP / D70G Z2 EXP

Descripción

ASPIRADORES INDUSTRIALES CERTIFICADOS ATEX ZONA 2 / 22 (GAS Y POLVOS)

Doble certificación ATEX (aspirador + motor)

Sensor de eficiencia del filtro

Máxima silenciosidad

Trabajo continuado las 24 horas del día

Válvula de seguridad de serie

Filtro antiestático en clase M de serie.

Datos técnicos

		D30G Z2 EXP	D50G Z2 EXP	D70G Z2 EXP
Marcado		II 3 GD	II 3 GD	II 3 GD
Tensión	Volt	400 / 3 ~	400 / 3 ~	400 / 3 ~
Potencia	Kw	2,2	4,3	5,5
Superficie filtrante	Cm ²	20.000	30.000	30.000
Eficiencia del filtro	Cat.	M	M	M
Capacidad	Lt	100	100	100
Dimensiones	cm.	64 x 103 x 150 h	64 x 103 x 150 h	64 x 103 x 150 h
Boca de llenado	mm.	80	80	80

* depresión máx. con válvula de seguridad

Accesorios recomendados
Código

AA 2763


Descripción

kit accesorios antiestáticos D.50