

Modelo
ATEX ZONA 22 - D200G Z22 - D300G Z22 HD - D300G Z22 SE

Descripción

ASPIRADOR INDUSTRIAL CON ELEVADOS RENDIMIENTOS CERTIFICADO ATEX Z 22

Extremada potencia de aspiración para las aplicaciones más difíciles, tanto en servicio móvil como en instalaciones centralizadas.

Sonda PTC para detección y protección del motor contra aumentos de temperatura.

Doble certificación (aspirador + motor)

Filtro antiestático en clase M de serie

Sistema de limpieza del filtro automático

Válvula rompedora de vacío de serie.

* contenedor de acero inoxidable disponible como accesorio.

Datos técnicos

		D200G Z22	D300G Z22 HD	D300G Z22 SE
Marcado		II 3 D T125°	II 3 D T125°	II 3 D T125°
Tensión	Volt	400 / 3 ~	400 / 3 ~	400 / 3 ~
Potencia	KW / HP	18,5	18,5	18,5
Superficie filtrante	Cm ²	120.000	120.000	120.000
Eficiencia del filtro	Cat.	M	M	M
Capacidad	Lt.	220	220	220
Sonda PTC temperatura motor		<i>De serie</i>	<i>De serie</i>	<i>De serie</i>
Dimensiones	cm	95 x 180 x 220 h	95 x 180 x 220 h	95 x 180 x 220 h
Boca de llenado	mm.	100	100	100

* depresión máx. con válvula de seguridad