



### ASPIRADOR S.10/D

Equipado con bomba de lóbulos con silenciador 2000 m<sup>3</sup>/h aire en aspiración, depresión max 7000 DaPa.

**Motor diesel** VM TURBO CV 90 (kW.66) enfriado por agua. 4 cilindros.

Tacque gasoleo lt 85.

**Panel eléctrico** con batería 90 Amp/h, V=12, con:

- cuentahoras
- amperómetro
- nivel aceite motor
- nivel gasóleo
- luz testigo nivel polvos
- luz testino alternador
- silenciador con descarga exterior

#### Dimensiones:

Largho:	2.540mm
Ancho:	1.550mm
Alto:	2.200mm
Peso:	2.200kg

Filtro principal de compartimientos de cm<sup>2</sup> 160000, Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración.

Cartucho de seguridad con armadura metálica, superficie 95000 cm<sup>2</sup>, clase M. Boca de aspiración para mangueras Ø80.

Válvula de seguridad, max depresión y silenciador.

Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración. Ganchos para levantamiento con grua y carretilla elevadora.

Funciona sólo conectado a un depósito separador.

**CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES - MARCADO Y CERTIFICADO "CE"  
DE UTILIZAR SÓLO CON DEPÓSITOS SEPARADORES**