

Modelo
**ATEX AIRE - D352S AIREX
D352S AIREX 2V**

Descripción

**ASPIRADOR DE AIRE COMPRIMIDO DE POLVO, LÍQUIDOS, ATEX ANTIDEFLAGRANTE
CERTIFICADO atex Gas y Polvos (Zonas 1 / 2 / 21 / 22)**

Idóneo para la aspiración de polvos / líquidos / sólidos

Fabricado en acero inoxidable

Unidad de aspiración Venturi simple o doble, sin necesidad de mantenimiento

Sistema de limpieza del filtro integrado

Contenedor de desembague con posibilidad de usar bolsas para la eliminación de polvos peligrosos.

Datos técnicos

		D352S AIREX	D352S AIREX 2V
Conformidad antideflagrante	Zona ATEX / Zone ATEX	1,2 (Gas) 21,22 (Polvos)	1,2 (Gas) 21,22 (Polvos)
Presión	Bar	4 - 6	4 - 6
Alimentación de aire	lt/min	1.500	3.000
Tipo de filtro	Bolsas	Poliéster antiestático	
Superficie filtrante	Cm ²	20.000	20.000
Eficiencia del filtro	CAT (BIA)	M	M
Capacidad	Lt	35	35
Dimensiones	cm.	50 x 48 x 108h	50 x 48 x 108h
Boca de llenado	mm.	80	80

Accesorios recomendados
Código

AA 2831

AA 2763


kit accesorios antiestáticos D40
kit accesorios