

Código	DESCRIPCIÓN	Cant.	PRECIO UNITARIO
--------	-------------	-------	-----------------

### ASPIRADOR S.20/D



Equipado con bomba de lóbulos con silenciador. Caudal de aire 3200 m<sup>3</sup>/h. Depresión 7000 DaPa con bomba enfriada por agua. Motor diesel seis cilindros con turbo/diesel. Tanque gasóleo lt 130. Enfriada por agua 132 CV (kW 97). Batería 140 A/h - V=12 – Panel de mandos en protección IP.55 con vacuómetro, amperometro, manometro nivel aceite motor, nivel gasóleo. Accesorios de seguridad bomba y motor (*temperatura max aire descarga, temperatura max aceite motor, baja presión aceite motor*) y sonda max nivel.

Llave para la puesta en marcha. Pulsador acelerador motor diesel y de mínimo regimen-stop. Silenciador. Filtro principal de compartimientos de, superficie 260000 cm<sup>2</sup>, Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo 550 lt, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración. Cartucho de seguridad con armadura metálica, superficie 130000 cm<sup>2</sup>, clase M. Válvula de seguridad, max depresión y silenciador. Boca de aspiración para mangueras Ø100. Ganchos para levantamiento con grua y carretilla elevadora.

Dimensiones: mm 2540-1750-2260. Peso KG 2950.

**CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES - MARCADO Y CERTIFICADO "CE"  
DE UTILIZAR SÓLO CON DEPÓSITOS SEPARADORES**

25 023001	<b>S20/D</b>	N. 1	
-----------	--------------	------	--