

Código	DESCRIPCIÓN	Cant.	PRECIO UNITARIO
--------	-------------	-------	-----------------



ASPIRADOR INDUSTRIAL S.10/E

Equipado con bomba de lóbulos con silenciador

Características:

Caudal de aire = 2000 m³/h, depresión = 7000 DaPa, motor eléctrico de 50CV (kW 37).

TENSIÓN DE CONEXIÓN V. 400/50 DE CONFIRMAR

con puesta en marcha Y-Δ en protección IP.55, interruptor, seccionador de línea, cuentahoras, amperometro, luz testino sonda de nivel, pulsador para parada de emergencia.

Filtro principal de compartimientos de cm² 160.000, con sacudimiento automatico a cada parada del aspirador; se puede accionar a motor apagado pulsando el interruptor. Puertas para la inspección del motor/bomba, filtros y sacudidor. Cajón para la recuperación del polvo, que se puede limpiar con el mismo tubo de aspiración. Cartucho de seguridad con armadura metálica, superficie 95000 cm², clase M. Boca de aspiración para mangueras de Ø100. Válvula de seguridad, max depresión y silenciador. Ganchos para levantamiento con grua y carretilla elevadora.

Funciona sólo conectado a un depósito separador.

Dimensiones: largo mm 2600, ancho mm 1350, alto mm 2100 = Peso KG 2100.

**CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES - MARCADO Y CERTIFICADO "CE"
DE UTILIZAR SÓLO CON DEPÓSITOS SEPARADORES**

25 020001	S10/E	N. 1	
-----------	--------------	------	--